

# TUBI IN POLIETILENE tipo PE BASSA DENSITÀ

## POLYETHYLENE PE type LOW DENSITY TUBES

Codice <i>Code</i>	Ø		Spessore <i>Thickness</i>	Pressione a 23°C <i>Pressure at 23°C</i>		Raggio Radius <i>Curv. min. min. Bend</i>	Peso <i>Weight</i>	Colori disponibili <i>Available colours</i>							Pezatura <i>Length</i>
	Esterno <i>External</i>	Interno <i>Internal</i>		Esercizio <i>Working</i>	Scoppio <i>Bursting</i>			Neutro <i>Natural</i>	Blu <i>Blue</i>	Nero <i>Black</i>	Rosso <i>Red</i>	Giallo <i>Yellow</i>	Verde <i>Green</i>	Arancio <i>Orange</i>	
	mm.	mm.	mm.	bar	bar	mm.	g/m	T	B	N	R	G	V	A	m
PE42*	4,00	2,00	1,00	21	64	19	8,5	x	x	x	x	x			100
PE427*	4,00	2,70	0,65	13	40	30	6,2	x	x	x					100
PE425*	4,00	2,50	0,75	16	48	25	7,1	x	x	x					100
PE53*	5,00	3,00	1,00	17	50	23	11,3	x	x	x	x	x			100
PE63*	6,00	3,00	1,50	20	60	30	19,1	x	x	x	x	x			100
PE64*	6,00	4,00	1,00	13	40	32	14,1	x	x	x	x	x			100
PE85*	8,00	5,00	1,50	16	48	38	27,6	x	x	x					100
PE855*	8,00	5,50	1,25	13	40	40	23,8	x	x	x					100
PE86*	8,00	6,00	1,00	10	30	43	19,8	x	x	x	x	x			100
PE107*	10,00	7,00	1,50	11	34	60	36,0	x	x						100
PE108*	10,00	8,00	1,00	7	22	76	25,4	x	x	x	x	x			100
PE118*	11,00	8,00	1,50	11	32	80	40,3	x	x						100
PE128*	12,00	8,00	2,00	13	40	100	56,5	x	x						100
PE129*	12,00	9,00	1,50	10	30	100	44,5	x	x						100
PE1210*	12,00	10,00	1,00	7	20	122	31,1	x	x	x					100
PE1410*	14,00	10,00	2,00	11	32	130	67,8	x							100
PE1412*	14,00	12,00	1,00	5	16	150	36,7	x							100
PE1512*	15,00	12,00	1,50	8	24	147	57,2	x							100
PE15125*	15,00	12,50	1,25	5	16	160	48,6	x							100
PE1613*	16,00	13,00	1,50	5	16	200	61,5	x							100
PE1614*	16,00	14,00	1,00	4	12	300	42,4	x							100
PE1814*	18,00	14,00	2,00	8	24	200	90,4	x							100
PE2320*	23,00	20,00	1,50	4	12	300	91,1	x							100
PE1-4*	6,35	4,35	1,00	12	36	40	15,1	x		x					100
PE3-8*	9,54	6,36	1,59	11	32	60	35,7	x		x					100
PE1-2*	12,70	9,54	1,58	10	30	120	49,7	x		x					100

NB: Nel codice compare un \*, bisogna sostituirlo con la sigla del colore del tubo.

ESEMPIO: Tubo 8x6 PE Neutro - Cod. PE86T.  
TUBAZIONE NON STABILIZZATA AI RAGGI "UV".  
Temperature di utilizzo: da 0°C a +40°C.

NB: In the code there is an \*, this must be replaced with the colour code of the tube.

EXAMPLE: Tube 8x6 PE Natural - Code PE86T.  
TUBING NOT STABILIZED AGAINST "UV" RAYS.  
Working temperature: from 0°C to +40°C.

Scala di correzione della pressione in funzione della temperatura / Pressure correction scale according to temperature

0°C	23°C	30°C	40°C
1	1	0,83	0,72